

# 生コンクリート価格表

<2023年4月1日改定>



北勢生コンクリート協同組合

〒510-0834

四日市市ときわ一丁目2番40号

TEL(059)351-9598 (代)

FAX(059)351-9648

HP : <http://www.mie-hokuseikyoso.or.jp/>

## 1. 標準品価格

### ①普通コンクリート( AE減水剤 )

| 品質           | 普通セメント<br>高炉セメントB種           | 品質           | フライアッシュ<br>配合                | 品質           | 早強セメント                      | 品質           | 中庸熟セメント                      |
|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| スランプ<br>呼び強度 | 材齢28日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) | スランプ<br>呼び強度 | 材齢28日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) | スランプ<br>呼び強度 | 材齢7日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) | スランプ<br>呼び強度 | 材齢28日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) |
|              | 5~21cm                       |              | 5~21cm                       |              | 5~21cm                      |              | 5~21cm                       |
| 18           | 22,000                       | 18           | 22,500                       | 18           | 23,000                      | 18           | 24,000                       |
| 21           | 22,500                       | 21           | 23,000                       | 21           | 23,500                      | 21           | 24,500                       |
| 24           | 23,000                       | 24           | 23,500                       | 24           | 24,000                      | 24           | 25,000                       |
| 27           | 23,500                       | 27           | 24,000                       | 27           | 24,500                      | 27           | 25,500                       |
| 30           | 24,000                       | 30           | 24,500                       | 30           | 25,000                      | 30           | 26,000                       |
| 33           | 24,500                       | 33           | 25,000                       | 33           | 25,500                      | 33           | 26,500                       |
| 36           | 25,000                       | 36           | 25,500                       | 36           | 26,000                      | 36           | 27,000                       |

注1)セメント量指定の場合で同時に呼び強度指定のあるものは、いずれの条件も満足する呼び強度に換算します。

注2)水セメント比指定の場合で同時に呼び強度指定のあるものは、いずれの条件も満足する呼び強度に換算します。

注3)呼び強度33N/mm<sup>2</sup>以上は高性能AE減水剤の使用をお願いします。

注4)管理材齢による単価スライドは行いません。

注5)上記以外の呼び強度、スランプ等の組合せについては、協同組合へお問い合わせください。

注6)スランプによる価格差はありません。

②普通コンクリート( 高性能AE減水剤 )

| 品質           | 普通セメント<br>高炉セメントB種           | 品質           | フライアッシュ<br>配合                | 品質           | 早強セメント                      | 品質           | 中庸熟セメント                      |
|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| スランブ<br>呼び強度 | 材齢28日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) | スランブ<br>呼び強度 | 材齢28日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) | スランブ<br>呼び強度 | 材齢7日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) | スランブ<br>呼び強度 | 材齢28日<br>粗骨材20,25,40<br>(mm) |
|              | 8~21cm                       |              | 8~21cm                       |              | 8~21cm                      |              | 8~21cm                       |
| 27           | 24,500                       | 27           | 25,000                       | 27           | 25,500                      | 27           | 26,500                       |
| 30           | 25,100                       | 30           | 25,600                       | 30           | 26,100                      | 30           | 27,100                       |
| 33           | 25,800                       | 33           | 26,300                       | 33           | 26,800                      | 33           | 27,800                       |
| 36           | 26,600                       | 36           | 27,100                       | 36           | 27,600                      | 36           | 28,600                       |
| 40           | 27,500                       | 40           | 28,000                       | 40           | 28,500                      | 40           | 29,500                       |
| 42           | 28,500                       | 42           | 29,000                       | 42           | 29,500                      | 42           | 30,500                       |
| 45           | 29,600                       | 45           | 30,100                       | 45           | 30,600                      | 45           | 31,600                       |

③舗装コンクリート( AE減水剤 )

| 品質           | 普通セメント・高炉セメントB種       | 品質           | 早強セメント               |
|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| スランブ<br>呼び強度 | 材齢28日 粗骨材20,25,40(mm) | スランブ<br>呼び強度 | 材齢7日 粗骨材20,25,40(mm) |
|              | 2.5cm及び6.5cm          |              | 2.5cm及び6.5cm         |
| 曲げ4.5        | 24,500                | 曲げ4.5        | 25,500               |

注1) スランブ2.5cmは工場渡しとなります。

注2) 1Day Paveについては協同組合へお問合せください。

2.大臣認定コンクリート・モルタル及び軽量コンクリートの価格は別表1、別表2、別表3、別表4をご参照下さい。

\*別表1 大臣認定コンクリート(スランプ18～21cm及びフロー50～65cm 高性能AE減水剤)建築用

| 普通セメント      | 材齢28日 粗骨材20 (mm) |        |        |        |        |
|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|             | スランプ             | フロー    | フロー    | フロー    | フロー    |
| スランプ 及び フロー | スランプ             | フロー    | フロー    | フロー    | フロー    |
| 設計基準強度      | 18～21cm          | 50cm   | 55cm   | 60cm   | 65cm   |
| 39          | 31,000           | 31,500 | 32,000 | —      | —      |
| 42          | 32,000           | 32,500 | 33,000 | 33,500 | —      |
| 45          | 33,000           | 33,500 | 34,000 | 34,500 | —      |
| 48          | 34,000           | 34,500 | 35,000 | 35,500 | 36,000 |
| 51          | —                | 35,500 | 36,000 | 36,500 | 37,000 |
| 54          | —                | 36,500 | 37,000 | 37,500 | 38,000 |
| 57          | —                | 37,500 | 38,000 | 38,500 | 39,000 |
| 60          | —                | 38,500 | 39,000 | 39,500 | 40,000 |

\*別表2 大臣認定コンクリート(スランプ18～21cm及びフロー50～65cm 高性能AE減水剤)建築用

| 中庸熟セメント     | 材齢28日 粗骨材20(mm) |        |        |        |        |
|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|             | スランプ            | フロー    | フロー    | フロー    | フロー    |
| スランプ 及び フロー | スランプ            | フロー    | フロー    | フロー    | フロー    |
| 設計基準強度      | 18～21cm         | 50cm   | 55cm   | 60cm   | 65cm   |
| 39          | 33,000          | 33,500 | 34,000 | —      | —      |
| 42          | 34,000          | 34,500 | 35,000 | 35,500 | —      |
| 45          | 35,000          | 35,500 | 36,000 | 36,500 | —      |
| 48          | 36,000          | 36,500 | 37,000 | 37,500 | 38,000 |
| 51          | —               | 37,500 | 38,000 | 38,500 | 39,000 |
| 54          | —               | 38,500 | 39,000 | 39,500 | 40,000 |
| 57          | —               | 39,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000 |
| 60          | —               | 40,500 | 41,000 | 41,500 | 42,000 |

※低熱セメントは価格変動が大きい為、別途協議いたします。

※スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ単価とします。

※空気量2.0%～4.5%による単価スライドは行いません。

\*別表3

## モルタル

| モルタル       | 普通セメント<br>高炉セメントB種<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 早強セメント<br>(円/m <sup>3</sup> ) | 中庸熱セメント<br>(円/m <sup>3</sup> ) |
|------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1:1 モルタル   | 33,000                                    | 35,000                        | 36,000                         |
| 1:2 モルタル   | 27,000                                    | 28,500                        | 29,500                         |
| 1:2.5 モルタル | 26,000                                    | 27,000                        | 28,000                         |
| 1:3 モルタル   | 25,000                                    | 26,000                        | 27,000                         |
| 1:3.5 モルタル | 24,500                                    | 25,500                        | 26,500                         |
| 1:4 モルタル   | 24,000                                    | 25,000                        | 26,000                         |
| 1:4.5 モルタル | 23,500                                    | 24,500                        | 25,500                         |
| 1:5 モルタル   | 23,000                                    | 24,000                        | 25,000                         |

注) フライアッシュ配合については別途協議いたします。

注) カラ練りは1,000円/m<sup>3</sup>の割増料をいただきます。

注) 吹付けモルタル及びセメントミルクは別途協議いたします。

## 軽量コンクリート

1種、2種とも価格については、協同組合へお問い合わせください。

### 3. その他の事項

#### A. 割増料金を加算する場合

- ① 混和剤は工場常備品のAE減水剤、高性能AE減水剤とし、その他の混和剤(材)を現場及びプラントで添加する場合。(混和剤(材)はプラントに需要家支給、荷上げ、投入も全て需要家負担を条件とします。) 同強度価格 +300 円/m<sup>3</sup>
- ② 膨張材入りコンクリート 同強度価格 +300 円/m<sup>3</sup>
- ③ プレーンコンクリートの場合 同強度価格 +300 円/m<sup>3</sup>
- ④ 豆砂利(10又は15mm)骨材を使用する場合 同強度価格 +500 円/m<sup>3</sup>
- ⑤ 少量積載割増及びポンプ打設における先行モルタル別車の割増料金を下記の通りいただきます。また、特殊配合及び現場の事情等により最大積載量より積載量を減量した場合は、空積割増料金をいただきます。

<少量積載割増料金及び先行モルタル割増料金>

| 積載量 (m <sup>3</sup> ) | 割増料金(円/車) |       |
|-----------------------|-----------|-------|
|                       | 大型・小型車 可  | 小型車指定 |
| 0.5以上 1.0以下           | 5,000     | 3,000 |
| 1.5以下                 | 4,000     |       |
| 2.0以下                 | 3,000     |       |
| 2.5以下                 |           |       |

<空積割増料金>

| 積載量 (m <sup>3</sup> ) | 割増料金(円/車) |       |
|-----------------------|-----------|-------|
|                       | 大型        | 小型    |
| 0.5以上1.0未満            | 8,800     | 4,400 |
| 1.0以上1.5未満            | 7,700     | 3,900 |
| 1.5以上2.0未満            | 6,600     | —     |
| 2.0以上2.5未満            | 5,500     | —     |
| 2.5以上3.0未満            | 4,400     | —     |

\* 0.5m<sup>3</sup>未満は生コン車での運搬はいたしません。

\* ①～⑤の条件が重複する場合は夫々の割増料金を加算いたします。

## B. その他の割増、割引料金

### ① 時間外(PM5時～AM7時30分)の割増料金

(イ) PM5時以降AM7時30分までの新規出荷については、下記の通り基本料金(回)と割増料金(m<sup>3</sup>)をいただきます。

|   | 割増対象出荷時間<br>(荷卸し開始時間を対象) | 基本料金(回) | 割増料金(m <sup>3</sup> ) |
|---|--------------------------|---------|-----------------------|
| ① | PM 5時以降PM 7時まで           | 5万円     | 2,000円                |
| ② | PM 7時以降PM 10時まで          | 20万円    | 2,000円                |
| ③ | PM 10時以降AM 5時まで          | 30万円    | 3,000円                |
| ④ | AM 5時以降AM 7時30分まで        | 10万円    | 2,000円                |

①→②→③→④へ時間が継続する場合はそれぞれの基本料金を加算させていただきます。

最大加算金額は65万円となります。

②からの開始についても同様に加算させていただきます。

①～④が組合の定めた休日と重複する場合は基本料金の50%の割増をいただきます。

但し、日曜日については全工場休業といたします。

②③④の出荷は工場周辺事情等により対応出来ない場合があります。

\*割増対象時間は、施工業者の出荷依頼による打設開始時間といたします。

\*基本料金の単位は、1現場1回の納入といたします。なお、施工業者の要請により複数工場単位で1現場1回の扱いになります。

(ロ) 所定時間(AM7時30分～PM5時まで)から継続して打設する場合については、PM7時からの打設数量に対し、1m<sup>3</sup>につき3,000円いただきます。PM10時からAM5時までの打設数量に対しては3. B表の③を適用します。

(ハ) 組合が定めた年末年始、盆休、ゴールデンウィークの工場稼働については、1現場1回につき500,000円、1m<sup>3</sup>につき3,000円をいただきます。

なお、施工業者の要請により複数工場で納入する場合は、工場単位で1現場1回の扱いになります。

注) キャンセルの場合は、直近の工場稼働日前日昼12時までにご連絡ください。

以降のキャンセルは料金300,000円をいただきます。

(二) 祝祭日の工場稼働については、1現場1回につき300,000円、 $1\text{m}^3$ につき2,000円をいただきます。

なお、施工業者の要請により複数工場で納入する場合は、工場単位で1現場1回の扱いになります。

注)キャンセルの場合は、直近の工場稼働日前日昼11時30分までにご連絡ください。

以降のキャンセルは料金200,000円をいただきます。

② 小型車指定の場合(4t車) + 2,000 円/ $\text{m}^3$

③ 工場渡しの場合 - 1,000 円/ $\text{m}^3$

④ 複数荷卸、長時間要した場合及びその他の割増料金

(イ) 荷卸地点が2ヶ所以上になる場合は2ヶ所目からは1ヶ所につき3,000円割増しとなります。

(ロ) 現場到着後、荷卸完了まで2時間以上経過した場合

(ロ)ー1 品質保証については練りませ開始から荷卸しまでの90分といたします。

(ロ)ー2 現場到着後、荷卸し完了まで2時間以上経過した場合は1台当たり10,000円いただきます。3時間以上は1台当たり20,000円いただきます。

なお、4時間を超える場合は常用価格1台当たり40,000円いただきます。

(ロ)ー3 所定の用紙に荷卸完了時間を運転者が記入致しますので現場担当者の署名をいただきます。

⑤ 山岳悪路、現場悪路、登坂経路による特殊な事情のある場合については、 $1\text{m}^3$ につき3,000円以上の割増料をいただきます。

なお、割増料金は重複して加算されますので、事前にお申し出ください。

⑥ 練り混ぜ時間を相当要するもの、又特殊な材料を使用し特殊な対応(洗浄、産廃処理等)を必要とする場合は、その都度積算された割増料をいただきます。

(注)①～⑥の条件が重複する場合は各々割増料金を加算します。



- ⑦ 出荷をしましたコンクリートで不要と判断をされたコンクリート(残量が伝票記載「納入容積量」50%以上の場合/1台当たり)には、持ち帰り運搬料として大型車 20,000円 小型車 10,000円をいただきます。但し、特殊コンクリートは適用外とし、その都度協議をさせていただきます。

※大小可でご注文いただいた場合、運搬させていただいた車両タイプでのご請求になります。

※持ち帰りをさせていただくにあたり、別紙確認書に現場ご担当者様より署名をお願いいたします。

※持ち帰りをさせていただくコンクリートは、アジテータ車から排出されていないコンクリートに限ります。

※アジテータ車より排出されたコンクリートについては、所有権が購入者様に委譲されるため、運搬及び廃棄処理ができませんので、ご了承ください。

- ⑧ 水のみ必要とする場合は、次の料金をいただきます。但し、生コンクリートご注文ユーザーに限ります。

|      |                      |                      |                                   |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 運搬   | 大型/車<br>(水最大積載量4t以下) | 小型/車<br>(水最大積載量2t以下) | ※運搬の場合は、<br>減量積載による価格<br>変更はありません |
|      | 14,000円              | 12,000円              |                                   |
| 引き取り | 10t車                 | 4t車                  | 2t車                               |
|      | 12,000円              | 4,800円               | 2,400円                            |

- ⑨ ポンプ車の洗浄料金については下記の料金をいただきます。

|         |                  |                   |
|---------|------------------|-------------------|
|         | 平日<br>8:00～17:00 | 平日<br>17:00～20:00 |
| 大型車 / 車 | 10,000円          | 20,000円           |
| 小型車 / 車 | 6,000円           | 12,000円           |

- ⑩ キャンセル料

通常稼働のキャンセルについては打設前日※AM11時30分までにご連絡ください。

以降のキャンセルについては下記の料金をいただきます。

※ 休日が重なる場合、直近の工場稼働日とする。

|   |              |
|---|--------------|
| 30m <sup>3</sup> 以上～100m <sup>3</sup> 未満  | 150,000円/件   |
| 100m <sup>3</sup> 以上～300m <sup>3</sup> 未満 | 250,000円/件   |
| 300m <sup>3</sup> 以上～500m <sup>3</sup> 未満 | 350,000円/件   |
| 500m <sup>3</sup> 以上～700m <sup>3</sup> 未満 | 450,000円/件   |
| 700m <sup>3</sup> 以上～900m <sup>3</sup> 未満 | 800,000円/件   |
| 900m <sup>3</sup> 以上                      | 1,000,000円/件 |

キャンセル対象の1現場とは、工区別・棟別であり、1工場毎にキャンセルの対象となります。

但し、当日悪天候による中止の場合は対象外といたします。

⑪ 夜間・早朝稼働のキャンセル料

早朝稼働の場合

打設前日※昼12時以降に中止の連絡があった場合はキャンセル料金が発生いたします。

早朝稼働のキャンセル料金 150,000円／件

夜間稼働の場合

打設当日※昼12時以降に中止の連絡があった場合はキャンセル料金が発生いたします。

夜間稼働のキャンセル料金 150,000円／件

なお、予定数量が50m<sup>3</sup>以上の場合は、上記⑩による区分のキャンセル料金が加算されます。

⑫ 石灰碎石を御指定いただいた場合、割増料金をいただきます。

料金については協同組合へお問合せください。

⑬ 特殊混和剤を添加された場合、洗浄料金が発生いたしますので、協同組合までお問合せください。

C. その他の事項

- ① 供試体採取の場合は、生コン車の荷卸し地点とし、ポンプ車の筒先採取はいたしません。
- ② ポンプ車への連結誘導はいたしません。

D. 価格保証

価格は毎年4月1日に見直しを行い、以降は新価格を適用させていただきます。

E. 支払条件及び消費税

- ① 毎月末締切で、翌月20日迄に現金にてお支払い願います。
- ② 記載価格には消費税は含まれておりません。

F. コンクリート代行試験料について

コンクリートの強度試験を公的機関(外部の機関)に出す場合は施工者側で実施していただきますが、代行依頼のあったものについてはその実費をいただきます。

\* 三重県建設資材試験センターの品質試験料金表をご参照ください。